

## WAVERF POE-PAN6-GB



Cena celkem:	<b>788 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 652 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>867 Kč</b>
Ušetříte:	<b>79 Kč</b>
Kód zboží:	NANWAR0007
Part No.:	POE-PAN6-GB
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### WaveRF POE-PAN6-GB

Panel integrující 6 gigabitových stíněných pasivních POE injektorů.

Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži. Over-current protection (proudová ochrana) do hodnoty 650 mA (+/-15 %) na každém portu, vyvedený zemnicí člen.

### Vstup pro napájení prostřednictvím 2.1mm jacků pro dva diverzifikované napájecí režimy v módech A a B:

#### Mód A

IP kamery - 48 V (802.3af PoE)

IP telefony - 48 V (802.3af PoE)

WiFi AP - Aruba, Cisco, HP, Siklu a další zařízení podporující napájení v Mode A (piny 1/2- a piny 3/6+)

#### Mód B

Mikrotik, Ubiquiti, případně podobné 24V zařízení podporující napájení v Mode B (piny 4/5+ a piny 7/8-)

### LED indikace proudových hodnot:

- červená: odběr na portech nižší než 400 mA
- zelená: odběr na portech 400 mA - 650 mA

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstup:** 18 - 57 V

**Standard:** pasivní PoE, 802.3af/at

**Rychlost přenosu:** 10/100/1000 Mbps

**Porty:** 6 x stíněný konektor RJ-45

**Rozměry:** 150 x 65 x 26 mm

**Provozní teplota:** 0 °C až 40 °C