

DELL DISK PRO SERVERY 1,2TB SAS



Cena celkem:	10 560 Kč (bez DPH: 8 727 Kč)
Běžná cena:	11 616 Kč
Ušetříte:	1 056 Kč
Kód zboží:	HDDE2090
Part No.:	400-ATJL
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell disk pro servery 1,2TB SAS (12 Gbps 2,5" Hot-plug)

Výkonný serverový pevný disk s kapacitou 1,2 TB a otáčkami 10 000 ot./min, navržený pro náročné podnikové nasazení.

Využívá **SAS rozhraní s propustností 12 Gb/s**, které zajišťuje rychlý přenos dat až **1,2 GB/s**. Díky technologii **Hot-Plug** lze disk snadno vyměnit za chodu serveru bez nutnosti jeho vypnutí. Kompaktní **2,5" formát** umožňuje efektivní využití prostoru ve skříni serveru při zachování vysokého výkonu.

Disk je navržen a testován společností Dell pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti s řadou serverů PowerEdge. **Advanced Format 512n** zajišťuje kompatibilitu i se staršími systémy při zachování moderních standardů ukládání dat.

- Kapacita 1,2 TB pro ukládání velkého objemu dat a databází.
- Otáčky 10 000 ot./min pro rychlý přístup k datům a nízkou latenci.
- Rozhraní SAS 12 Gb/s s přenosovou rychlostí až 1,2 GB/s.
- Hot-Plug umožňuje výměnu disku za provozu bez výpadku služeb.
- Kompaktní formát 2.5" šetří místo v serverové skříni.
- Advanced Format 512n pro kompatibilitu se staršími systémy.
- Ověřeno a certifikováno společností Dell pro maximální spolehlivost.

Optimalizováno pro servery Dell PowerEdge a PowerVault

Plná kompatibilita s řadou serverů Dell PowerEdge, včetně modelů R340, R440, R640, R740, R740xd, R840, R940, C6420, C6525, R6415, R6515, R6525, R7415, R7425, R7515, R7525 a dalších. Podporována je také jednotka PowerVault NX3240 a MD2424.

Robustní konstrukce a spolehlivost

Disky Dell procházejí přísným testováním během výroby, aby byla zajištěna maximální spolehlivost. Firmware i hardware jsou plně specifikovány a kontrolovány Dellem pro zajištění optimální kompatibility a snížení provozních nákladů.

Bezpečný dodavatelský řetězec

Všechny komponenty pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, což zajišťuje ochranu integrity dat a systémů. Použitím originálních dílů Dell máte jistotu zachování technické podpory a záruky, které se na neoriginální komponenty nevztahují.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: pevný disk (Hot-Swap)

Kapacita: 1,2 TB

Formát: 2,5"

Rozhraní: SAS 12 Gb/s

Rychlost přenosu: 1,2 GB/s (externí)

Otáčky: 10 000 ot./min

Formát sektorů: Advanced Format 512n

Kompatibilita:

PowerVault NX3240

PowerVault MD2424

PowerEdge C6400 Enclosure

PowerEdge C6420

PowerEdge C6525

PowerEdge C6620

PowerEdge HS5610

PowerEdge HS5620

PowerEdge R250

PowerEdge R260

PowerEdge R340

PowerEdge R340 XL

PowerEdge R350

PowerEdge R350XE

PowerEdge R360

PowerEdge R360XE

PowerEdge R440

PowerEdge R450

PowerEdge R470

PowerEdge R540

PowerEdge R550

PowerEdge R570

PowerEdge R640

PowerEdge R6415

PowerEdge R650

PowerEdge R650XS

PowerEdge R650XS CSP

PowerEdge R6515

PowerEdge R6525

PowerEdge R660

PowerEdge R660XS

PowerEdge R6615

PowerEdge R6625

PowerEdge R670

PowerEdge R6715 AND

PowerEdge R6725 AND

PowerEdge R740

PowerEdge R740XD

PowerEdge R740XD XL

PowerEdge R7415

PowerEdge R7425

PowerEdge R750

PowerEdge R750XA

PowerEdge R750XS

PowerEdge R750XS CSP

PowerEdge R7515

PowerEdge R7525

PowerEdge R760

PowerEdge R760XS

PowerEdge R7615

PowerEdge R7625

PowerEdge R770

PowerEdge R7715

PowerEdge R7725

PowerEdge R840

PowerEdge R860
PowerEdge R940
PowerEdge R940XA
PowerEdge R960
PowerEdge T160
PowerEdge T350
PowerEdge T550
PowerEdge T560
Storage Spaces Direct Ready Node R640
Storage Spaces Direct Ready Node R740XD
VxRail E560D H/F
VxRail P570D
VxRail V570D H/F