

HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5)



Cena celkem:	10 830 Kč (bez DPH: 8 950 Kč)
Běžná cena:	11 913 Kč
Ušetříte:	1 083 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0881
Part No.:	DS-2DE4215IW-DE(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5)

2megapixelová **PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 × 1080**, 15násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5-75 mm** a **WDR** s rozsahem 120 dB. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Součástí balení je nástěnný držák DS-1618ZJ.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné popluchy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5 až 75 mm
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 100 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m

Objektiv: f = 5-75 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 57,6°-4°, vertikálně 34,4°-2,2°, diagonálně 64,5°-4,6°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)