

HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS(C) 2,8-12MM ČERNÁ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 7 748 Kč (bez DPH: 6 404 Kč) |
| Běžná cena: | 8 523 Kč |
| Ušetříte: | 775 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1070 |
| Part No.: | DS-2CD2646G2- IZS(2.8-12mm)/C/B |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2CD2646G2-IZS(C)

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Technologie Powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Alarm a audio vstupy/výstupy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,8-12 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 108° až 30°, vertikálně 56° až 17°, diagonálně 131° až 35°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)

