

PLANET ICF-2000



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 8 165 Kč (bez DPH: 6 748 Kč) |
| Běžná cena: | 8 981 Kč |
| Ušetříte: | 816 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2600 |
| Part No.: | ICF-2000 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET ICF-2000

Videotelefon a VoIP telefon v jednom s možností vést videokonference, standard SIP, přímé spojení nebo připojení na SIP servery, volání na jiné videotelefony nebo VoIP aparáty a brány, **HD kvalita zvuku**.

Dotykový displej 7", rozlišení 1024 x 600, 5Mpx kamera, podpora BLF, OS **Android 9.0**, možná instalace dalších aplikací, **Wi-Fi (2,4 GHz/ 5 GHz), napájení PoE (802.3af/at)**.

Vlastnosti zařízení:

- 7" barevný dotykový displej s operačním systémem Android 9.0
- 5Mpx kamera pro videohovory v rozlišení 1080p při 30 fps (H.264)
- plně duplexní přenos hlasu (AEC)
- 3cestná konference
- až 20 linek SIP se 112 jednodotýkovými tlačítky DSS
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- podpora white/black list
- pozdržení/ umlčení/ přesměrování/ čekající hovor
- podpora VLAN, LLDP, CDP, QoS, DHCP, VPN, SNTP
- redukce šumu (NR) a maskování ztrát paketů (PLC)
- lokální telefonní seznam (2000 záznamů), vzdálený telefonní seznam (XML/LDAP, 2000 záznamů)
- integrovaný webový server pro webovou správu a konfiguraci
- montáž na stůl nebo na stěnu

Telefon je slučitelný se SIP 2.0 protokolem, který zaručuje spolehlivé spojení s dalšími přístroji a VoIP branami nebo aparáty. Zařízení je obecně kompatibilní se standardem SIP s podporou SIP proxy serverů. Nárok videohovoru na šířku přenosového pásma pro připojení k internetu je přibližně 64–4096 kb/s v závislosti na nastavené kvalitě videa a fps.

PLANET IP Phone Enables Seamless Communication from Meetings to Front Desk

- 20 SIP Conference Phone**
- HD Audio**
- Dual-band Wi-Fi**
- Power over Ethernet**
- Video Conferencing**
- Desk or Wall Mounting**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz), 2× RJ-9 (headset, handset), 1× RJ-45 (sít + PoE), 1× RJ-45 (PC port)

Displej: 7" LCD, dotykový, barevný, 1024 × 600 px, 4bodový multitouch

Ovládací tlačítka: 1× tlačítko HOME, 1× tlačítko zpět, 2× tlačítko pro změnu hlasitosti, 1× tlačítko hands-free

Napájení: DC 12 V (max. 8,6 W; adaptér není součástí balení) nebo PoE (IEEE 802.3af/at, DC 48-54 V; max. 10,76 W)

Montáž: na stůl, na stěnu

Provozní teplota: 0 až 45 °C

Rozměry: 265 × 172,1 × 145,2 mm

Hmotnost: 760 g

Správa: Web, Telnet, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP/HTTPS, DHCP OPT66, SIP PNP, TR-069

Protokoly: SIP2.0 přes UDP/TCP/TLS, DNS A/SRV/NAPTR, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, 802.1x, OpenVPN (vyžaduje podporu aplikace třetí strany), SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

IP konfigurace: statická, DHCP

Kompatibilita EMC/EMI: CE, FCC, RoHS

Telefonní seznam: až 2000 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru

Video kodeky: H.264

Audio kodeky: Opus, G.722, G.711a/u, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC



HD Touch Screen Android IP Phone







1-Party



2-Party



3-Party



Video Conference Phone



Reception Phone



Indoor Station