

## HIKVISION DS-2CD1043G2-I(T) 2,8MM



Cena celkem:	<b>3 060 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 529 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 366 Kč</b>
Ušetříte:	<b>306 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1360
Part No.:	DS-2CD1043G2-I(2.8mm)(T)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD1043G2-I(T) 2,8 mm

**4megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení: plast (tělo) + kov (noha)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 99°, vertikálně 55°, diagonálně 116°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 6,5 W (zdroj není součástí balení)