

## HIKVISION NVR DS-7616NXI-K1(D)



Cena celkem:	<b>4 717 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 899 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 189 Kč</b>
Ušetříte:	<b>472 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1392
Part No.:	DS-7616NXI-K1(D)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision NVR DS-7616NXI-K1(D)

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **80/160 Mb/s** (odchozí/příchozí). Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů a funkce rozpoznání obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 16 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

- Pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů.
- Funkce zachycení obličeje na 1 kanálech ve streamu a porovnání obličeje až na 4 kanálech.
- Podporuje kamery s funkcí VCA - schopnost automaticky analyzovat video a detekovat časové, prostorové a obrazové události.
- Podpora Motion detection 2.0
- Ochrana perimetru - narušení oblasti, detekce osob a vozidel pro 1 kanál.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 16

**Podporovaná rozlišení:** 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

**HDD:** 1× SATA (max. 16 TB)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 320 × 240 × 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg

*Poznámka: Rozpoznání obličeje a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí, že druhá funkce bude nedostupná.*