

## HPE ARUBA NETWORKING AP-577 (RW)



Cena celkem:	<b>62 602 Kč</b> <b>(bez DPH: 51 737 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>68 862 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 260 Kč</b>
Kód zboží:	NETH0119
Part No.:	R4H22A
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HPE Aruba Networking AP-577 (RW)

#### Vysoce výkonný venkovní Wi-Fi 6 přístupový bod s odolností proti extrémním podmínkám

Přístupový bod HPE Aruba Networking AP-577 představuje špičkové řešení pro bezdrátové připojení v náročných venkovních prostředích. Tento model s integrovanými směrovými anténami (90° H x 90° V) nabízí **vysoký výkon Wi-Fi 6** (802.11ax) s duálním rádiem, podporou 4x4 MIMO v pásmu 5 GHz a 2x2 MIMO v pásmu 2,4 GHz. Díky robustní konstrukci odolává extrémním teplotám od **-40 °C do +65 °C**, dešti, prachu a dalším nepříznivým vlivům s certifikací **IP66/67**.

Přístupový bod poskytuje maximální agregovanou rychlost přenosu dat až **2,69 Gbps** a podporuje pokročilé technologie jako OFDMA, MU-MIMO a Target Wake Time pro efektivní komunikaci s velkým počtem připojených zařízení. Integrovaný Bluetooth 5 a Zigbee modul umožňuje implementaci IoT řešení a lokalizačních služeb bez nutnosti další infrastruktury.

- Vysoce výkonný Wi-Fi 6 přístupový bod s duálním rádiem (5 GHz 4x4 MIMO a 2,4 GHz 2x2 MIMO)
- Integrované směrové antény (90° H x 90° V) se ziskem 5,6 dBi v pásmu 5 GHz a 6,8 dBi v pásmu 2,4 GHz
- Maximální přenosová rychlost až 4,8 Gbps v pásmu 5 GHz a 575 Mbps v pásmu 2,4 GHz
- Odolnost proti extrémním povětrnostním podmínkám s certifikací IP66/67
- Podpora až 512 připojených klientů na jedno rádio a 16 BSSID na rádio
- Integrovaný Bluetooth 5 a Zigbee modul pro IoT aplikace a lokalizační služby
- HPE SmartRate port s podporou rychlostí 100/1000/2500 Mbps a PoE-PD 802.3at/bt
- Pokročilá koexistence s mobilními sítěmi (ACC) pro minimalizaci rušení

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zařízení:** venkovní odolný Wi-Fi 6 přístupový bod s duálním rádiem

**Rádía:** 5 GHz 4x4 MIMO a 2,4 GHz 2x2 MIMO

**Antény:** integrované směrové, 5,6 dBi v pásmu 5 GHz, 6,8 dBi v pásmu 2,4 GHz

**Maximální přenosová rychlost:** až 4,8 Gbps (5 GHz), až 575 Mbps (2,4 GHz)

**Podporované standardy:** 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)

**Porty:** 1x HPE SmartRate (100/1000/2500BASE-T) RJ-45, 1x 100/1000BASE-T RJ-45, 1x USB-C konzolový port

**Napájení:** PoE 802.3at/bt (třída 4 nebo vyšší)

**Spotřeba:** max. 32 W (duální PoE), 26,1 W (jeden PoE port)

**Rozměry:** 230 x 220 x 140 mm

**Hmotnost:** 2,1 kg

**Stupeň krytí:** IP66/67

**Provozní teplota:** -40 až +65 °C

**Odolnost proti větru:** až 265 km/h