

HPE ARUBA NETWORKING AP-605R (RW)



Cena celkem:	33 084 Kč (bez DPH: 27 342 Kč)
Běžná cena:	36 393 Kč
Ušetříte:	3 308 Kč
Kód zboží:	NETH0124
Part No.:	R8N09A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-605R (RW)

Vysoce výkonný Wi-Fi 6E přístupový bod pro vzdálená pracoviště

HPE Aruba Networking AP-605R je výkonný bezdrátový přístupový bod navržený speciálně pro vzdálené kanceláře, kde je důležitá bezpečná a spolehlivá konektivita. Tento model s technologií **Wi-Fi 6E** poskytuje výjimečný výkon díky podpoře všech **tří frekvenčních pásem** (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz), čímž více než zdvojnásobuje kapacitu pro uspokojení rostoucích požadavků na přenos videa, připojení klientských a IoT zařízení a cloudových služeb.

Konfigurovatelné duální rádiové moduly podporují libovolné dvě ze tří pásem Wi-Fi 6E a poskytují **kombinovanou maximální přenosovou rychlost až 3,6 Gbps**. Kompaktní provedení zahrnuje multi-gigabitové a gigabitové porty a integrované technologie **Bluetooth 5 a Zigbee** pro širokou škálu možností připojení ideálních pro hotely, studentské koleje a vzdálené kanceláře. Podporuje také **volitelný celulární modul** pro vysokorychlostní záložní nebo primární připojení, což zvyšuje odolnost sítě.

- Vysoce výkonný Wi-Fi 6E přístupový bod s 2x2 MIMO technologií
- Flexibilní pokrytí v libovolných dvou pásmech (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz)
- 160MHz kanály v pásmu 6 GHz pro aplikace náročné na šířku pásma
- Kombinuje bezdrátový a drátový přístup v kompaktním provedení pro stolní montáž
- Integrované technologie Bluetooth 5 a Zigbee pro IoT aplikace
- Vylepšené zabezpečení s WPA3, Enhanced Open a TPM pro bezpečné uložení přihlašovacích údajů
- Podsvícený LCD displej pro snadnou konfiguraci a monitorování
- Volitelný celulární modul zajišťuje záložní konektivitu a vyšší odolnost

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rádiové pokrytí: vnitřní, třípásmový, 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz (duální souběžný)

Připojení: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)

Rychlost datového přenosu: 6 GHz - 2400 Mb/s, 5 GHz - 1200 Mb/s, 2,4 GHz - 574 Mb/s

Porty: 1x 2,5GbE RJ-45 (up/downlink), 1x GbE RJ-45 (uplink), 3x GbE RJ-45 (downlink), 1x USB 2.0 host, slot pro celulární modul, micro USB-B sériový konzolový port

Anténa: integrované všesměrové antény, 2x2 MIMO, 5,5 dBi

Napájení: PoE+ (802.3af/at), DC 48 V

Spotřeba: max. 40 W