

PLANET CS6-16PON4C4S4X



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 96 179 Kč (bez DPH: 79 487 Kč) |
| Běžná cena: | 105 797 Kč |
| Ušetříte: | 9 618 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2608 |
| Part No.: | CS6-16PON4C4S4X |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET CS6-16PON4C4S4X

Vysoce výkonná GPON OLT rozšiřující karta pro aplikace v páteřních sítích.

PLANET CS6-16PON4C4S4X je vysoce výkonná **GPON Optical Line Terminal (OLT)** rozšiřující karta navržená pro použití s šasi přepínači **CS-6303R a CS-6306R**, které slouží jako páteřní směrovací systémy. Tato expanzní karta nabízí **16 GPON portů**, 4 Gigabit TP/SFP combo porty, 4 Gigabit SFP porty, 4 10G SFP+ porty a jeden management port, čímž poskytuje výjimečnou škálovatelnost a flexibilní konfigurační možnosti.

Modul splňuje standardy **ITU-T G.984/G.988** a poskytuje vysokou propustnost až **2,5 Gbps downstream a 1,25 Gbps upstream** s dosahem až **20 km**. Umožňuje snadnou instalaci a správu nasazení GPON s až **1024 ONU a HGU** zařízeními, což poskytuje vysoce efektivní GPON řešení a pohodlnou správu pro širokopásmové optické sítě.

- 16 GPON portů kompatibilních s ITU-T G.984/G.988
- Propustnost 2,5 Gbps downstream a 1,25 Gbps upstream
- Podpora až 1024 ONU/HGU zařízení
- Dosah až 20 km mezi síťovými uzly
- 4x Gigabit TP/SFP combo porty pro flexibilní připojení
- 4x Gigabit SFP porty pro optické připojení
- 4x 10G SFP+ porty pro vysokorychlostní páteřní připojení
- Dedikovaný management port pro správu systému
- Kompatibilní s šasi CS-6303R (3 sloty) a CS-6306R (6 slotů)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16x GPON, 4x GbE SFP/RJ-45 combo, 4x 1000Base-X SFP, 4x 10GBase-X SFP+, 1x RJ-45 (management), 1x konzolový port RJ-45

Kompatibilita: CS-6303R, CS-6306R

Standardy: ITU-T G.984/G.988

Downstream rychlost: 2,5 Gbps

Upstream rychlost: 1,25 Gbps

Maximální dosah: 20 km

Maximální počet ONU/HGU: 1024

| | CS-6303R | CS-6306R |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Celkový počet modulů | 3 (CS6-16PON4C4S4X x3 PCS) | 6 (CS6-16PON4C4S4X x6 PCS) |
| Sloty pro napájecí zdroj | 3 | 3 |
| Celkový počet portů | | |
| GPON (max.) | 48 | 96 |
| 10/100/1000BASE-T (max.) | 12 | 24 |
| 1000BASE-X SFP (max.) | 12 | 24 |
| 10G SFP+ (max.) | 12 | 24 |