

## HIKVISION DS-3E1510P-EI



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 647 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 188 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 912 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>265 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1448                                    |
| Part No.:    | DS-3E1510P-EI                                 |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-3E1510P-EI

Kompaktní spravovatelný (managed) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV a celkovou kapacitu **20 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepěťová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8x GbE RJ-45 (PoE), 2x GbE RJ-45

**Paměť:** 4K MAC adres

**Kapacita switche:** 20 Gb/s

**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps

**Provedení:** desktop, na zeď

**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)

**Ochrana:** přepěťová ochrana 6 kV

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 217,6 × 108,5 × 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,54 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 8x až 30 W

#### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují