

DELL E810-XXV



Cena celkem:	9 587 Kč (bez DPH: 7 924 Kč)
Běžná cena:	10 546 Kč
Ušetříte:	959 Kč
Kód zboží:	SVDP210110
Part No.:	540-BCXY
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell E810-XXV

Profesionální dvouportová síťová karta s 25GbE konektivitou ve formátu OCP 3.0.

Síťová karta **Dell Intel® E810-XXV** je vysoce výkonné řešení pro připojení serverů k síťové infrastruktuře. Díky **dvěma portům 25GbE s rozhraním SFP28** poskytuje dostatečnou šířku pásma pro náročné datové přenosy v podnikových a datových centrech. Karta využívá **PCIe rozhraní** a je navržena ve formátu **OCP NIC 3.0**, což zajišťuje kompaktní rozměry a efektivní využití prostoru v serveru.

Produkt je testován a validován společností Dell pro bezproblémovou kompatibilitu se servery řady **PowerEdge**. Spolehlivé a standardizované řešení je podporováno technickou podporou Dell při použití v certifikovaných systémech.

- Dvouportové provedení s rychlostí 25 Gb/s na port přes SFP28 rozhraní
- Formát OCP NIC 3.0 pro kompaktní instalaci do serverů
- Připojení přes PCIe sběrnici s požadavkem na jeden slot
- Certifikováno a testováno pro servery Dell PowerEdge
- Ideální pro vysokorychlostní síťové aplikace a datová centra
- Kompaktní design šetřící místo v serverové skříni
- Kompatibilní s širokou řadou serverů PowerEdge včetně řad R, C, T a XE

Kompatibilita se servery Dell PowerEdge

Síťová karta je plně kompatibilní s více než 30 modely serverů Dell PowerEdge, včetně řad R450, R550, R650, R750, R760, R860, R960, C6520, C6620, T550, T560 a specializovaných modelů XE a XR. Zajišťuje bezproblémovou integraci do serverové infrastruktury.

Vysoký výkon pro náročné aplikace

Díky dvouportové konfiguraci s rychlostí 25 Gb/s na port poskytuje karta celkovou propustnost až 50 Gb/s. Ideální pro virtualizaci, cloudové služby, databázové servery a aplikace vyžadující nízkou latenci a vysokou šířku pásma.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: síťová karta OCP NIC 3.0

Čipset: Intel® E810-XXV

Počet portů: 2× 25GbE

Rozhraní portů: SFP28

Sběrnice: PCI Express®

Požadované sloty: 1× PCIe

Kompatibilita:

Dell PowerEdge R450
Dell PowerEdge R550
Dell PowerEdge R650
Dell PowerEdge R650XS
Dell PowerEdge R6525
Dell PowerEdge R660
Dell PowerEdge R660 XL
Dell PowerEdge R660XS
Dell PowerEdge R660XS XL
Dell PowerEdge R6615
Dell PowerEdge R6615 XL
Dell PowerEdge R6625
Dell PowerEdge R6625 XL
Dell PowerEdge R750
Dell PowerEdge R750XA
Dell PowerEdge R750XS
Dell PowerEdge R7525
Dell PowerEdge R760
Dell PowerEdge R760 XL
Dell PowerEdge R760XA
Dell PowerEdge R760XD2
Dell PowerEdge R760XS
Dell PowerEdge R760XS XL
Dell PowerEdge R7615
Dell PowerEdge R7615 XL
Dell PowerEdge R7625
Dell PowerEdge R7625 XL
Dell PowerEdge R860
Dell PowerEdge R960
Dell PowerEdge T550
Dell PowerEdge T560
Dell PowerEdge XR12
Dell PowerEdge XR5610
Dell PowerEdge XR7620
Dell PowerEdge C6400 Enclosure
Dell PowerEdge C6520
Dell PowerEdge C6525
Dell PowerEdge C6615
Dell PowerEdge C6620
Dell PowerEdge HS5620
Dell PowerEdge MX750C
Dell PowerEdge R650XS CSP
Dell PowerEdge R750XS CSP
Dell PowerEdge T350
Dell PowerEdge XE8640
Dell PowerEdge XE9640
Dell PowerEdge XE9680
Dell PowerEdge XE9680L
Dell PowerEdge XR11