

## DAHUA HY-SA40E



Cena celkem:	<b>425 Kč</b> <b>(bez DPH: 351 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>467 Kč</b>
Ušetříte:	<b>42 Kč</b>
Kód zboží:	DAZDAH1002
Part No.:	HY-SA40E
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua HY-SA40E

#### Autonomní kouřový detektor s pokročilou fotoelektrickou technologií pro spolehlivou detekci kouře.

Kouřový hlásič **HY-SA40E** využívá inovativní **split-spectrum senzorovou technologii** pro rychlou a přesnou detekci kouře s minimálním výskytem falešných poplachů. Zařízení je vybaveno vestavěnou **lithiovou baterií CR123A s životností 10 let**, což zajišťuje dlouhodobý a bezúdržbový provoz.

Detektor nabízí **hlasitý zvukový výstup 85 dB na vzdálenost 3 metry** a kombinuje vizuální i zvukovou signalizaci při detekci kouře. Praktické funkce zahrnují možnost ztlumení pomocí **infračerveného dálkového ovladače** a jednoduché testování pomocí jediného tlačítka.

- Pokročilá split-spectrum senzorová technologie pro vysokou citlivost a stabilní výkon
- Vestavěná nepvyměnitelná lithiová baterie CR123A s životností 10 let
- Hlasitý alarm 85 dB(A) na vzdálenost 3 metry pro efektivní varování
- Kombinovaná vizuální a zvuková signalizace s LED indikátory stavů
- Infračervené ovládání pro pohodlné ztlumení a testování funkcí
- Nízká spotřeba energie s monitorovacím proudem 15 µA
- Kompaktní rozměry 81,52 × 51,61 mm a hmotnost pouze 110 g
- Certifikace CE, UKCA, RCM a ActivFire podle standardů EN 14604:2005

#### Pokročilá detekční technologie

Split-spectrum fotoelektrická technologie umožňuje rychlou odezvu na kouř s alarmovým prahem 0,2-0,3 dB/m. Vzorkovací perioda 9 sekund zajišťuje kontinuální monitoring prostředí.

#### Inteligentní indikace stavů

Zelená LED dioda bliká jednou za minutu v pohotovostním režimu, červená LED signalizuje alarm blikáním jednou za sekundu a poruchu dvakrát za minutu.

#### Flexibilní pokrytí prostoru

Jeden detektor pokrývá plochu 20-40 m<sup>2</sup> při výšce prostoru do 8 metrů, což jej činí ideálním pro rezidenční použití.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ senzoru:** fotoelektrický (split-spectrum)

**Typ kolekce:** kouř

**Alarmový práh:** 0,2-0,3 dB/m

**Hlasitost alarmu:** 85 dB(A) na 3 m  
**Napájení:** 3V lithiová baterie CR123A (nevyměnitelná)  
**Životnost baterie:** 10 let  
**Spotřeba:** 15  $\mu$ A (monitoring), 35 mA (alarm)  
**Provozní teplota:** -10 až +55 °C  
**Provozní vlhkost:** až 95 % RH (nekondenzující)  
**Rozměry:** 81,52 × 81,52 × 51,61 mm  
**Hmotnost:** 110 g  
**Montáž:** stropní  
**Certifikace:** CE, UKCA, RCM, ActivFire