

IMMAX NEO LITE SMART RGBIC+CCTIC 18W 5M



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 736 Kč (bez DPH: 609 Kč) |
| Běžná cena: | 810 Kč |
| Ušetříte: | 74 Kč |
| Kód zboží: | OSVIMM1489 |
| Part No.: | 07537L |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

IMMAX NEO LITE SMART RGBIC+CCTIC 18 W 5 m

Chytrý LED pásek s pokročilým ovládáním RGBIC+CCTIC a bezdrátovou konektivitou.

LED pásek **IMMAX NEO LITE** představuje první generaci LED pásků, které umožňují v automatizacích používat celé přednastavené scény, nejen jednu barvu. Ovládá se pohodlně přes aplikaci **IMMAX NEO PRO** pro Android i iOS, kde můžete měnit jas a barvu odkudkoliv. Připojuje se přes **Wi-Fi 2,4 GHz** a je plně kompatibilní s **Google Home a Amazon Alexa** pro hlasové ovládání.

Pásek kombinuje **RGB diody** pro barevné osvětlení s **CCT diodami** pro nastavitelnou teplotu bílého světla od **2700K do 6500K**. Díky **IC čipům** umožňuje vytváření dynamických efektů a nezávislé ovládání jednotlivých segmentů. Stupeň krytí **IP44** zajišťuje ochranu proti stříkající vodě.

- Technologie RGBIC+CCTIC umožňuje barevné i bílé osvětlení s nastavitelnou teplotou
- Bezdrátové ovládání přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth s aplikací IMMAX NEO PRO
- Kompatibilita s Google Home a Amazon Alexa pro hlasové ovládání
- Délka 5 metrů s možností dělení po 20 cm na vyznačených místech
- Vysoká hustota LED diod - 30 RGB + 30 CCT + 10 IC čipů na metr
- Stupeň krytí IP44 pro použití ve vlhkých prostorech
- Okamžité rozsvícení s až 15 000 spínacími cykly a životností 25 000 hodin

Pokročilé funkce a ovládání

Pásek jako první umožňuje v automatizacích používat kompletní přednastavené scény místo pouze jedné barvy. IC čipy poskytují možnost vytváření dynamických efektů s nezávislým ovládáním jednotlivých segmentů páska.

Kompletní sada pro instalaci

Balení obsahuje vše potřebné pro okamžité použití: LED pásek, kontroler, napájecí zdroj, IR dálkový ovladač a uživatelský manuál. Kontroler a napájecí zdroj mají stupeň krytí IP20 pro vnitřní použití.

Flexibilní instalace

Pásek lze dělit po 20 cm na vyznačených místech podle potřeb konkrétní instalace. Rozměry páska 1,25 x 500 cm umožňují snadné umístění do různých prostorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka: 5 m

Příkon: max. 18 W

Napájení: 24 V DC (zdroj 220–240 V AC)

LED diody: 30 RGB + 30 CCT + 10 IC na metr

Svítivost: CCT 1100 lm/m, R 45 lm/m, G 120 lm/m, B 30 lm/m

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth

Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K

Stupeň krytí: LED pásek IP44, kontroler IP20

Dělitelnost: po 20 cm

Rozměry pásku: 1,25 × 500 cm

Životnost: 25 000 hodin

Certifikace: CE

Obsah balení: LED pásek, kontroler, napájecí zdroj, dálkový ovladač, uživatelský manuál