

## IMMAX NEO SMART NEXA 2TLAČÍTKOVÝ (ZIGBEE 3.0)



Cena celkem:	<b>622 Kč</b> <b>(bez DPH: 514 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>684 Kč</b>
Ušetříte:	<b>62 Kč</b>
Kód zboží:	ELIIMM1043
Part No.:	07550L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO SMART Nexa 2tlačítkový (Zigbee 3.0)

**Moderní chytrý vypínač pro ovládání osvětlení dotykem, hlasem i mobilní aplikací.**

Inteligentní **2tlačítkový vypínač** s komunikačním protokolem **Zigbee 3.0** představuje ideální řešení pro domácnosti s různými potřebami jednotlivých členů. Zatímco rodiče mohou ovládat osvětlení pohodlně hlasem nebo přes mobilní aplikaci, děti a prarodiče ocení klasické ovládání dotykem. Vypínač se snadno instaluje do stávající elektroinstalační krabice podle **EU specifikace**.

Prostřednictvím aplikace **IMMAX NEO PRO** dostupné pro **iOS i Android** můžete vytvářet časové plány osvětlení nebo inteligentní scény v jednotlivých místnostech přesně podle vašich požadavků. Vypínač je kompatibilní s hlasovými asistenty **Apple Siri zkratky** a systémy **TUYA a LIDL**. Díky funkci **Zigbee repeateru** zároveň rozšiřuje dosah vaší chytré domácnosti.

# Light Switch Schedule & Automation



## Countdown

Auto turn off devices  
after 1-60 mins.



## Random Mode

Setting up temporary  
modes to cope with life  
situations at any time.



## Weekly Plan

Set different schedules for  
weekdays/weekends.

# Separate Backplane Mounting For Greater Safety

Can be disassembled and installed into the combination frame, more convenient and beautiful



- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400–2483,5 MHz a maximálním RF výkonem 19 dBm
- Univerzální napájení AC 100–240 V, 50/60 Hz s maximálním zatížením 800 W a proudem 10 A
- Integrovaná funkce Zigbee repeateru pro rozšíření dosahu chytré domácnosti
- Bezdrátový dosah až 30 m při přímé viditelnosti, 10 m v zastavěném prostoru
- Kompatibilita s aplikací IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích pro iOS a Android
- Podpora hlasových asistentů Apple Siri zkratky a systémů TUYA, LIDL
- Eleganční provedení z plastu a skla s rozměry 80 × 80 × 47 mm a hmotností 115 g

# Smart Light Switch/Curtain Switch



Luxury  
glass panel



Resist  
deformation



Resist  
fading



Resist  
scratches



Easy  
to clean

# Family Share Function

Share with family members and control together



## Provozní podmínky a bezpečnost

Vypínač je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -10 až +40 °C a relativní vlhkosti do 80 %. Síťové pohotovostní napájení činí pouze 0,01 mA, což zajišťuje minimální spotřebu v klidovém režimu. Stupeň krytí IP20 předurčuje zařízení pro použití v interiéru.

## Upozornění na zatížení

Maximální zatížení 800 W je vhodné pro připojení maximálně 2 LED světel. Při vyšším počtu světel nebo jiných typech osvětlení může dojít k překročení povoleného zatížení.

## Obsah balení

Smart vypínač, uživatelský manuál

# Backlight Brightness Adjustable

Backlight can be adjust and turn off, to avoid disturbing sleep.



ON



OFF



# Smart Light Switch/Curtain Switch



Luxury  
glass panel



Resist  
deformation



Resist  
fading



Resist  
scratches



Easy  
to clean



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** 2tlačítkový SMART vypínač

**Protokol:** Zigbee 3.0

**Frekvence:** 2400–2483,5 MHz

**Maximální RF výkon:** 10 dBm (max. 19 dBm)

**Zigbee repeater:** ano

**Napájení:** AC 100–240 V, 50/60 Hz

**Maximální zatížení:** 800 W (max. 2 LED světla)

**Maximální proud:** 10 A

**Bezdrátový dosah:** 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru

**Provozní teplota:** -10 °C až +40 °C

**Provozní vlhkost:** < 80 %

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 80 × 80 × 47 mm

**Materiál:** plast, sklo  
**Hmotnosť:** 115 g