

## ASUS PRO A520M-C II/CSM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 768 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 461 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 944 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>177 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASU1212                                     |
| Part No.:    | 90MB18F0-M0EAYC                               |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### ASUS PRO A520M-C II/CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 5000/ 5000 G/ 4000 G/ 3000/ 3000 G (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD A520

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 3.0 x16 slot

##### AMD A520 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

1x PCI slot

#### Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port\*

1x VGA port

1x DVI-D port\*

\*Porty DVI-D a DisplayPort nemohou fungovat současně. Pokud jsou připojeny oba porty, funguje pouze port DVI-D.

#### Úložiště

##### AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

##### AMD A520 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

#### USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora přehrávání až 24bit/192 kHz

### **LAN**

1× Realtek Gigabit LAN řadič

ASUS LANGuard

### **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor

1× 8pin +12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

2× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× M.2 slot, M Key

4× SATA 6 Gb/s konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0)

1× konektor Clear CMOS

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor pro sériový port

1× audio konektor předního panelu

1× konektor LPC debug

1× konektor pro paralelní port

1× konektor SMBUS

1× konektor reproduktoru

1× 10-1pin konektor systémového panelu

### **Porty na zadním panelu**

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× DisplayPort

1× HDMI

1× VGA

1× DVI-D

1× RJ-45

3× audio jack

1× sériový port

1× PS/2 port klávesnice

1× PS/2 port myši

### **Rozměry**

24,4 × 22,9 cm

Micro ATX formát