

SOLARIX KRJ45/6SLD



Cena celkem:	9,32 Kč (bez DPH: 7,70 Kč)
Běžná cena:	10,25 Kč
Ušetříte:	0,93 Kč
Kód zboží:	SPPSOL1038
Part No.:	11238905
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix KRJ45/6SLD

Nestíněný konektor RJ-45 kategorie CAT6 určený pro ukončení pevných vodičů.

Konektor **Solarix KRJ45/6SLD** typu **8p8c** je konstrukčně uzpůsobený pro bezchybné spojení mezi kontakty konektoru a měděnými vodiči datového kabelu. Kontakty jsou kryty vrstvou **50 μin zlata**, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a minimální přechodový odpor.

Konektor podporuje protokoly **2,5/5G BASE-T** a nižší, což z něj činí univerzální řešení pro strukturované kabeláže kategorie **CAT6**. Je kompatibilní s vodiči o průměru **AWG 28 až 22** a nabízí minimální životnost **1000 cyklů** zapojení a odpojení. Nekomovové části jsou vyrobeny z **FR plastu podle UL94-0**.

- Nestíněný konektor RJ-45 kategorie CAT6 pro pevné vodiče
- Podpora protokolů 2,5/5G BASE-T a nižších
- Kontakty kryté vrstvou 50 μin zlata pro dlouhodobou spolehlivost
- Kompatibilní s vodiči AWG 28 až 22
- Minimální životnost 1000 cyklů zapojení a odpojení
- Nekomovové části z FR plastu podle normy UL94-0
- Provozní teplotní rozsah -10 až +60 °C
- Balení po 100 kusech

Použití a kompatibilita

Konektor je určen výhradně pro ukončení pevných vodičů strukturovaných kabeláží. Pro licnové vodiče je nutné použít jiný typ konektoru. Vhodný pro instalace strukturovaných kabeláží v kancelářích, datových centrech a průmyslových aplikacích.

Provozní podmínky

Konektor je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -10 až +60 °C a skladování při teplotách -40 až +70 °C. Maximální provozní vlhkost je 93 %.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ konektoru: RJ-45 8p8c nestíněný

Kategorie: CAT6

Typ vodiče: drát, do celkového průměru vodiče 1,1 mm

Podporované protokoly: 2,5/5G BASE-T a nižší

Krytí kontaktů: 50 μ zlata

Velikost vodiče: AWG 28-22

Minimální životnost: 1 000 zapojení/odpojení
Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0
Provozní teplota: -10 až +60 °C
Skladovací teplota: -40 až +70 °C
Maximální provozní vlhkost: 93 %
Balení: 100 ks