

HPE NETWORKING X130 10G SFP+ LC BIDI 40KM



Cena celkem:	349 151 Kč (bez DPH: 288 554 Kč)
Běžná cena:	384 066 Kč
Ušetříte:	34 915 Kč
Kód zboží:	NETH3167
Part No.:	JL739A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver

Profesionální SFP+ transceiver pro dálkové 10Gb optické spoje s BiDi technologií.

Transceiver **HPE Networking X130** umožňuje realizaci vysokorychlostních **10Gb/s** optických spojů na vzdálenost až **40 km** pomocí jediného jednovláknového kabelu. Díky **BiDi (bidirectional)** technologii využívá pro obousměrnou komunikaci dvě různé vlnové délky – **1270 nm** pro vysílání a **1330 nm** pro příjem dat.

Modul je určen pro síťová zařízení řady **HPE Networking Comware** a podporuje pokročilou diagnostiku **DDM (Digital Diagnostics Monitoring)** pro sledování provozních parametrů včetně optického výkonu a teploty.

- Přenosová rychlost 10 Gb/s pro náročné síťové aplikace a datová centra
- Maximální dosah 40 km přes jednovláknový kabel SMF 9/125 μm
- BiDi technologie s vlnovými délkami TX 1270 nm a RX 1330 nm
- Optický vysílací výkon 0 až 5 dBm a citlivost příjmu -15 až 0,5 dBm
- Podpora DDM pro kontinuální monitoring provozních parametrů
- Kompatibilní s HPE Networking Comware síťovými prvky
- Kompaktní rozměry 13 × 3,51 × 1,5 cm a hmotnost pouze 0,1 kg

BiDi technologie pro úsporu optických vláken

Bidirectional přenos umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně díky využití dvou různých vlnových délek. To výrazně snižuje náklady na infrastrukturu a zjednodušuje kabeláž.

Digitální diagnostika DDM

Integrovaná funkce Digital Diagnostics Monitoring poskytuje v reálném čase informace o teplotě, napájecím napětí, optickém výkonu vysílače i přijímače. Umožňuje prediktivní údržbu a rychlou diagnostiku problémů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: SFP+

Přenosová rychlost: 10 Gb/s

Maximální dosah: 40 km

Typ optického vlákna: SMF 9/125 μm

Vlnová délka TX: 1270 nm

Vlnová délka RX: 1330 nm

Optický výkon TX: 0 až 5 dBm

Citlivost RX: -15 až 0,5 dBm

Kompatibilita: HPE Networking Comware

Rozměry: 13 × 3,51 × 1,5 cm

Hmotnost: 0,1 kg